

descrizione

Cera dall'aspetto pastoso adatta alla lucidatura ed alla protezione di superfici in marmo e granito, agglomerato, pietra naturale.

I componenti presenti nella cera forniscono alle superfici trattate un'ottima lucentezza insieme ad una lunga durata nel tempo grazie al forte potere di penetrazione e alla notevole resistenza.

Grazie a tali proprietà si possono eliminare difetti dovuti a piccole crepe o perdite di lucentezza, ottenendo un lucido senza aloni.

modo d'uso

Stendere piccole quantità di cera POSEIDON sulla superficie da trattare con movimenti circolari per mezzo di un panno di cotone facendola penetrare il meglio possibile.

Dopo aver atteso 30/60 minuti, passare a mano o con una macchina, con panno in cotone o paglietta di ferro fine o spazzola di setola fino ad ottenere la lucentezza desiderata.

manutenzione

Per la rimozione della cera è possibile utilizzare il prodotto SOLVENTE ALFA abbinandolo ad un'azione meccanica con panni abrasivi tipo ScotchBrite nero/verde.

Nella caso si debbano effettuare interventi di pulizia sulle superfici trattate con POSEIDON si raccomanda di evitare l'utilizzo di prodotti a base di solventi che potrebbero rimuovere la cera.

POSEIDON è compatibile con cere di mantenimento autolucidanti a base acqua.

resa

La resa varia da 10 a 50 m<sup>2</sup> con un litro di prodotto a seconda del tipo di cotto da trattare e a seconda del tipo di lavorazione.

confezioni

Le confezioni in vendita sono di lattine da 1 litro.

avvertenze

*Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso. Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.*