

informazioni tecniche

SATINAT

descrizione

Satinat è un protettivo antimacchia all'acqua, autolucidante, con caratteristiche di alta resistenza alla abrasione adatto al trattamento di protezione e finitura di superfici in cotto posate all'interno.

Satinat tonifica il cotto e lo rende semilucido, sigilla perfettamente i pori, rende la pavimentazione protetta da sostanze macchianti e facilmente lavabile.

Satinat consente di effettuare il trattamento protettivo in tempi brevi perché compatibile con supporti umidi, traspirante.

modo d'uso

Satinat si può diluire in acqua, si applica su qualsiasi tipo di cotto, a spruzzo, con spandicera, a pennello, con spugna in gommapiuma, due mani a distanza di almeno 6 ore tra una e l'altra (per pavimenti in cotto levigato applicare una sola mano di prodotto).

resa e superfici d'uso

La resa varia da 6 a 30 m² con un litro di prodotto, a seconda del tipo di superficie.

Resa indicativa per 2 mani di prodotto :

cotto toscano tradizionale	: un litro per	8/12 m ²
cotto rustico	: un litro per	6/8 m ²
cotto di recupero	: un litro per	8/10 m ²
cotto levigato	: un litro per	25/30 m ²

modo d'uso

Satinat, opportunamente diluito può essere utilizzato per la manutenzione e il ripristino; il prodotto è compatibile con i protettivi antimacchia del tipo : COTTO, COTTOWET, ECO-COTTO, RUSTICO ed è lavabile con i normali detergenti neutri in uso, consigliamo comunque l'utilizzo del nostro prodotto STONE CLEANER.

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 litro e cartoni con 6 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.

TRATTAMENTO ANTIMACCHIA A FINITURA SATINATA

SATINAT