

## informazioni tecniche

### STONE MIX

descrizione

Miscela di resine ad alta resistenza per il trattamento protettivo antimacchia a finitura satinata di superfici grezze, in soluzione acqua.

STONE MIX è stato studiato per il trattamento di pavimenti, rivestimenti e scale in marmo, granito, arenaria, beola, ardesia, lavarosa, lavagrigia, limestone, santafiora, basaltite, trachite, quarzite, e qualsiasi altro tipo di materiale lapideo con lavorazione: sabbata, bocciardata, a spacco, fiammata, burattata, ecc.

STONE MIX chiude completamente i pori delle superfici, impedendo l'assorbimento di sostanze macchianti e sporco da calpestio, lasciando la superficie del suo colore originale.

STONE MIX rende la superficie meno grezza e facilita notevolmente la pulizia di routine, è molto resistente al traffico pedonale ed ai lavaggi effettuati manualmente o con macchine lava pavimenti.

modo d'uso

Per un trattamento completo applicare 2 mani di prodotto a distanza di almeno 12 ore tra una mano e l'altra, con panno di cotone, mop, spandicera, pennello, rullo, spruzzo, sulla superficie pulita e preferibilmente asciutta, eventuale presenza di umidità non pregiudica il risultato.

manutenzione

STONE MIX è diluibile in acqua e quindi può essere utilizzato, opportunamente diluito, per il ripristino del trattamento,

Può essere utilizzato come trattamento di finitura per INTERNI su superfici trattate con impregnanti del tipo: ECO MAX - ECO WET - MAX - MAX PLUS - MULTIWET - WET LIGHT - WET LIGHT STRONG.

resa

La resa può variare a seconda del tipo di lavorazione e assorbimento da 8 a 30 m<sup>2</sup>. Per superfici compatte, applicare una sola mano di prodotto.

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 litro e cartoni con 6 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

*Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.*

*Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.*

PROTETTIVO ANTIMACCHIA A FINITURA SATINATA PER PIETRE GREZZE

# STONE MIX