

descrizione

Protettivo a forte effetto bagnato per superfici grezze, di nuova formulazione, ideale per il trattamento di marmi, graniti, arenarie, pietra lavica, beole, agglomerati, quarziti, limestone, santafiora, e tutte le superfici con finitura bocciardata, fiammata, a spacco, burattati, in particolare quelli sabbiati, posati internamente o esternamente e di medio alta assorbenza.

Per pavimenti, rivestimenti, facciate, piani cucina, tavoli, top da bagno, scale, copertine, soglie, davanzali, ecc.

WET LIGHT STRONG si applica a rullo, pennello, panno di cotone, su superficie pulita e asciutta, evitando sovrapposizioni ed eccedenze, eventuali residui in eccesso sono rimuovibili con SOLVENTE DELTA /R o SOLVENTE ALFA.

WET LIGHT STRONG, è compatibile con prodotti di finitura autolucidanti tipo: STONE MIX.

modo d'uso

I tempi di asciugatura di WET LIGHT STRONG sono determinati dalla quantità di prodotto impiegato, una o due mani, dal tipo di supporto, dal grado di umidità presente nella superficie e dalla temperatura esterna, per superfici esterne applicare con temperature sopra i 10 gradi, verificare sempre che la superficie sia perfettamente asciutta, calpestabile dopo 24/36 ore.

Nota: per superfici burattate o con levigatura opaca, applicare una sola mano molto leggera con panno di cotone, manualmente con movimenti circolari, fino a totale assorbimento.

resa

La resa può variare da 8 a 16 m<sup>2</sup> con 1 lt di prodotto, a seconda del tipo di finitura della superficie e dalla tonalità che si vuole ottenere.

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 litro e cartoni con 6 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri. Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

*Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.*  
*Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.*